

Produktbeschreibung

OR-B-1333 besteht aus einer dünnen, beidseitig mit Acrylat- Klebern unterschiedlicher Haftkraft beschichteten Polyesterfolie. Die stärker haftende Seite ist sehr stabil gegenüber UV-Strahlung, Temperatur, Lösungsmittel und Feuchtigkeit.

Die leicht haftende Seite lässt sich von vielen Materialien rückstandsfrei entfernen.

Befestigung von Gegenständen aus dünnen Materialien mit glatten Oberflächen, wenn eine rückstandsfreie Entfernung erforderlich ist.

Anwendung

Meßwerte

Kleber

Durchschnittswerte

Seite 1

Seite 2

Reinacrylat

mod.Acrylat

Anfangsklebkraft (N/25mm)

8

6

Klebkraft 20 min (N/25mm)

11

7

Klebkraft 24 h (N/25mm)

14

8

Schertest, Klebefläche belastet mit 50 μ Polyesterfolie

bei 23°C

>1000 h

>300 h

bei 70°C

>72 h

>72 h

Träger

Polyester

12 μ

Klebeband

Träger und Kleber

80 μ

Abdeckmaterial

braunes Silikonpapier

Verarbeitungstemperatur

mind.

+ 15 °C

Dauertemperatur

in aufgeklebtem Zustand

- 40 °C/+ 120 °C

Lagerfähigkeit

2 Jahre, Lagerung bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Hinweis: Die zu verklebenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Angaben über die Eigenschaften des Produktes sollen eine Hilfe sein, entbinden den Käufer jedoch nicht, durch eigene Versuche festzustellen, welches das richtige Produkt für den geplanten Einsatzzweck ist. Weiterhin unterliegt es seiner Sorgfaltspflicht, sich vor jedem Gebrauch von Eignung und Beschaffenheit zu überzeugen; er trägt das alleinige Risiko.

Der Verkäufer haftet für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss aller mittelbaren und zufälligen Schäden.